

Основные возможности системы VISION

- Беспроводная приёмно-контрольная охранная панель.
- Максимальное количество беспроводных зон — 64.
- Поддержка беспроводных клавиатур.
- 64 пользователя.
- 64 беспроводных брелока.
- 16 контактов, для получения системных оповещений и тревог.
- 8 независимых разделов с 8 адресными беспроводными клавиатурами.
- 4 режима постановки в «Дом».
- Память — 1024 события.
- 2 тампера на плате прибора.
- Возможность подключения 2 беспроводных сирен.
- Поддержка 2 ретрансляторов.
- Сетевое подключение (Ethernet) — на плате прибора.
- Телефонный дозвон — подключаемый модуль.
- Поддержка адаптера Сеть - Wi-Fi — подключаемый модуль.
- Сотовая связь (GSM 2G/3G/4G, 2-SIM) — подключаемый модуль.
- Протоколы связи:
 - Телефония: Contact ID, NPAF, SIA.
 - GSM: GPRS (Data-IP) — SIA DC-09 (Шаблон событий Contact ID, Шифрование AES-128)/Voice — Contact ID, NPAF, SIA/SMS.
 - Сеть: SIA DC-09 (Шаблон событий Contact ID, Шифрование AES-128).
- Одновременная работа на 3 ЦСМ, с возможностью блокировки параметров для ограничения доступа.
- Управление системой со смартфонов Android/iOS, посредством облачного сервиса PIMAlink.
- Удалённый просмотр видео с регистраторов/камер Dahua.
- Получение моментальных PUSH-уведомлений.
- Получение ссылки на видеоролик тревоги.
- Запись видео в память телефона.
- Возможность локального/удалённого обновления прошивки контрольной панели.
- ПО Forge Manager, для локального/удалённого программирования системы.